

# Technické informace pro automatické pračky

Dle směrnice 95/12/EG příloha II

Miele			
Název modelu / označení	W 3985 WPS		
Třída energetické účinnosti <sup>1)</sup>	A (nízká spotřeba) až G (vysoká spotřeba)		
Spotřeba energie <sup>1) 2)</sup>	kWh	1,02	
Účinnost praní <sup>1)</sup>	A (nízká spotřeba) až G (vysoká spotřeba)		
Účinnost odstředování <sup>1)</sup>	A (nízká spotřeba) až G (vysoká spotřeba)		
Zbytková vlhkost <sup>1)</sup>	%	43	
Maximální počet otáček <sup>1)</sup>	ot./min.	1.800	
Náplň prádla (Bavlna) <sup>1)</sup>	kg	6,0	
Spotřeba vody <sup>1)</sup>	l	47	
Délka programu <sup>1)</sup>	min	109	
Odhadovaná roční spotřeba 4členné domácnosti <sup>3)</sup>			
Spotřeba energie <sup>1)</sup>	kWh	204	
Spotřeba vody <sup>1)</sup>	l	9.400	
Hlučnost <sup>5)</sup>			
Praní	dB(A) re 1 pW		
Odstředování	dB(A) re 1 pW		
Provedení			
Pračka s horním plněním / s předním plněním	- / ●		
Volně stojící přístroj s pracovní deskou	●		
Volně stojící přístroj s možností vestavby pod pracovní desku	●		
Vestavný přístroj (bez pracovní desky)	-		
Pojízdný	-		
Závěs dveří vpravo / vlevo / jiný	● / - / -		
Rozměry			
Rozměry přístroje <sup>6)</sup>	výška	cm	85,0
	šířka	cm	59,5
	hloubka	cm	58,0
	<sup>7)</sup>		
Odskok soklu vpředu / vzadu	cm/cm	0,0/0,0	
Výška pro podstavbu	cm		
Výška při otevření víka (pračka s horním plněním)	cm		
Hloubka při otevření dvířek (pračka s předním plněním)	cm	97,5	
Výška přestavitelná	+/-cm	+0,8 / -0,0	
Hmotnost netto	kg	96,0	
Elektrické připojení			
Napětí	V	220-240	
Příkon	W	2.100-2.400	
Jištění	A	10	
Frekvence	Hz	50	
Napojení na vodu			
Tlaková hadice se závitem G 3/4"	-		
Studená voda	● / -		
Dodavatel	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Vysvětlivky:			

• Ano, k dispozici

<sup>1)</sup> Hodnoty zjištěny dle normy EN 60456 ve standardním programu "Bavlna 60 oC".

<sup>2)</sup> Program praní na základě výsledků normované zkoušky pro program "Bavlna 60 oC". Skutečná spotřeba energie závisí na provozních podmínkách přístroje.

<sup>3)</sup> Účinnost odstředování má velký význam, pokud k sušení prádla používáte sušičku.

Wird Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsgradklasse A geschleudert wurde, in einem Wäschetrockner getrocknet, so wird S ní spotřebujete méně než polovinu el. energie a ušetříte více než polovinu nákladů, než při sušení v pračce s účinkem odstředování G. Dodatečné náklady na sušení prádla, které bylo odstředováno v pračce s účinností odstředování G, jsou zpravidla několikanásobně vyšší, než náklady za energii při praní.

<sup>4)</sup> 200 cyklů ve standardním programu "Bavlna, 60 oC"

<sup>5)</sup> Hodnoty zjištěny dle normy 60704.

<sup>6)</sup> U přístrojů pro vestavbu pod pracovní desku rozměry výklenku.

<sup>7)</sup> Hloubka závislá na odstupu od zdi.

Upozornění: Stav tabulek 07/05. Vývojové změny vyhrazeny. (1)